

Verladeschnecken



Verladeschnecke DS



Zur Montage an Wagen und Drillmaschinen. StVO beachten!

Serienmäßig: 3,00 m lang, Hydraulikmotor oben, zwei Hydraulikschläuche 4,00 m bzw. 4,50 m, Anbauteile für einen Wagen, Transportsicherung, Lochschiene zur Neigungsverstellung, Einlauftrichter, Auslauf \varnothing 150 mm mit 0,90 m Ablaufschlauch, Reinigungsöffnung, 3-Wege-Umschalhahn

Type

(Leistung)

DS 150

(35 t/h bei 45° Neigung)

DS 220

(60 t/h bei 45° Neigung)

Feuerverzinkte Ausführung

EUR 1.374,-

EUR 1.636,-

Edelstahl- * Ausführung

EUR 1.892,-

EUR 2.378,-

Verladeschnecke DS



Zur Montage an Wagen und Drillmaschinen. StVO beachten!

Serienmäßig: 3,00 m lang, Hydraulikmotor oben, zwei Hydraulikschläuche 4,00 m, Anbauteile für einen Wagen, Transportsicherung, Lochschiene zur Neigungsverstellung, Einlauftrichter, Auslauf \varnothing 150 mm mit 0,90 m Ablaufschlauch, Reinigungsöffnung, 3-Wege-Umschalhahn

Auslaufmodell Aktions-Preis

Type

(Leistung)

DS 140

(25 t/h bei 45° Neigung)

Feuerverzinkte Ausführung

EUR 999,-

Leistungsangaben gelten für Getreide mit 15% Feuchtigkeit und einem spez. Gewicht von 750 kg/m³.

Abbildungen, technische Daten und Angaben sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

* Einlauftrichter, Schneckenrohr und Schneckengewinde in Edelstahl.

● Unverbindliche Nettopreise - ohne Mehrwertsteuer - zzgl. Frachanteil

Preise gültig ab 01. Oktober 2018